



Wir halten dicht.

Das innovative Fensterbankdichtsystem für
WDVS, Holzbau und Mauerwerk.

emv SYSTEM: **Fensterbanksystem**

emv AG

Allmendstrasse 3
D-79353 Bahlingen
T.: +49 (0) 7663 9 13 09 70
F.: +49 (0) 7663 9 13 09 721
info@emv.eu
www.emv.eu

emv · Giessler Group

Polska sp.z.o.o.
Zapłocie Duże 56
PL-43-300 Bielsko-Biała
info@emv.eu
www.emv.eu



Das innovative Fensterbanksystem für dauerhaft dichte und gedämmte Fensterbankanschlüsse bei WDVS, Holzbau und hochdämmendem Mauerwerk mit zweiter Entwässerungsebene.

Systemkomponenten:

emv-SlidePro Rillengleitabschluss Alu - emv-PVC-Slider Rillengleitabschluss - emv-SlidePro System-Alubank
 emv-VARIO-Fensterbankkeil-XPS/MIWO/HWF, wasserdicht - emv-Fensterbankdichtband - emv-UNIVERSAL Montagekleber

Beschreibung:

Das neue emv-Fensterbanksystem SlidePro Alu und PVC Slider ermöglicht erstmals den Einbau der Fensterbankabdeckung nach dem Auftragen des Fassadenoberputzes, ift & Pfb geprüft.

Arbeitsschritte:

- Montage der emv-VARIO Leibungsplatten an die Fensterleibungen.
- Montage des emv-VARIO Fensterbankkeils auf die untere Fensterbrüstung.
- Auftragen der Fassadenarmierung laut WDVS-Systemlieferant.
- Verkleben der Eckstöße zwischen Leibung- und Keilplatte mit emv-UNIVERSAL Montagekleber.
- Aufkleben des emv-Fensterbankdichtbandes im Verhältnis 25/55mm.
- Einbauen der emv-SlidePro Alu bzw. PVC Slider Rillengleitabschlussprofile unter dem Fensterbankanschluss.
- Abkleben der emv-SlidePro Alu bzw. PVC Slider Rillengleitabschlussprofile.
- Auftragen des Fassadenoberputzes.
- Einbauen der emv-SlidePro System-Alubank oder einer handelsüblichen Natur- bzw. Kunststeinfensterbank.

Die emv-SlidePro/PVC Slider Bordprofile sind so konstruiert, dass die Fensterbank problemlos von oben in das System eingelegt werden kann. Die Verklebung zur emv-Keilplatte wird mit emv-UNIVERSAL Kleberaupan ausgeführt. Diese zweite Entwässerungsebene gewährleistet einen dauerhaften dichten WDVS und Mauerwerksabschluss. Mit den emv Systemen kennt Fensterbankdesign und Materialwahl keine Grenzen mehr.

Lösung lt. Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. (GWF) nach Richtlinie Einbau von Fensterbänken bei WDVS.

